

AHI Roofing Limited
90-104 Felton Mathew Ave, Glen Innes
PO Box 18071, Glen Innes
Auckland, New Zealand

PLNĚ PŘEVEDITELNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA (POUZE PRO EU)

PADESÁTILETÁ ZÁRUKA NA ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

KOPIE PRO ZÁKAZNÍKA

AHI Roofing Limited (dále jen „Společnost“) se dle níže uvedených podmínek zaručuje následovně:

Pokud jakákoli střešní šablona z oceli Zinalume® (dále jen střešní šablona), nebude odolná proti povětrnostním vlivům po dobu 50 let od data, uvedeného na tomto záručním listu, pak společnost střešní šablony buď opraví nebo vymění (právo volby náleží Společnosti). Společnost ponese náklady opravy nebo výměny v celém rozsahu u práv z této záruky, která budou uplatněna do 25 let od data, uvedeného na tomto záručním listu v kolonce „Platnost záruky od:“. Po uplynutí 25 let ponese společnost podíl na nákladech opravy nebo výměny, vypočtený dle tabulky A.

Podmínky záruky na odolnost proti povětrnostním vlivům:

- i. Vznik práv ze záruky je podmíněn úplným zaplacením dodávky a položením střešní krytiny (práva ze záruky přechází i na další vlastníky objektu).
- ii. Práva ze záruky se týkají pouze vad vzniklých výrobou. Netýkají se vad vzniklých v důsledku nesprávného položení krytiny, neoprávněného zásahu třetích osob, v důsledku nesprávného použití nebo zásahem vyšší moci (např. živelné pohromy).
- iii. Odpovědnost dle této záruky nemůže být rozšířena o odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo jinou majetkovou újmu, vzniklou v důsledku toho, že reklamace nebyla učiněna včas a řádně.
- iv. Vzhledem k tomu, že v průběhu delšího časového období může dojít k rozdílům v barevném odstínu vyráběných střešních šablon, je společnost oprávněna provést opravu nebo výměnu střešní šablony v odstínu, který se bude pokud možno co nejvíce přibližovat odstínu původních střešních šablon.
- v. Právo ze záruky nevznikne, dojde-li k jakémukoliv zásahu na střešní šabloně bez souhlasu odborného dozoru Společnosti nebo bez předchozího odborného posouzení distributora Společnosti a písemného schválení zamýšleného postupu. Toto ustanovení se netýká výjimečných zásahů v nouzi.
- vi. Právo ze záruky zaniká, pokud budou při instalaci střešní krytiny použity k řezání střešních šablon kotoučové pily, rozbrušovačky kovů nebo rámové pily, s výjimkou postupů výslovně uvedených v montážním návodu vydaném Společností.
- vii. Ke zpomalení růstu organismů byly do povrchové úpravy střešní krytiny a jejího příslušenství přidány alginidy. Záruka se však nevztahuje na růst mechtů, lišejníků a řas na střešní krytině.
- viii. Provedená oprava nebo výměna střešní šablony dle této záruky neprodlužuje celkovou dobu záruky.
- ix. Kameninová drť, použitá při výrobě střešních šablon, je drceným kamenem z různých kamenolomů na Novém Zélandu. Barva tohoto materiálu je přírodním zbarvením, a proto se na rozdíl v barevném odstínu, struktuře a rozsahu přítomnosti dalších minerálů tato záruka nevztahuje.
- x. Všechny umělé nátěrové systémy po čase mění odstín zvláště na povrchích střeších, kde jsou vystaveny extrémnímu trvalému ultrafialovému záření. Postupná změna odstínu po delší době není kryta zárukou na kvalitu povrchu střešní krytiny.
- xi. Podmínky této záruky nesmí omezovat práva kupujícího ani práva prodávajícího podle zákonů ČR, a to v rozsahu povoleném tímto zákonem.
- xii. Všechny záruky vyplývající z platných zákonů ČR jsou omezeny na rozsah daný těmito zákony.
- xiii. Každé ze shora uvedených omezení je omezení samostatné, které se uplatní i když některá z jiných omezení nebudou dle místních podmínek aplikovatelná.

Zvláštní poznámka:

Pokud má být voda, stékající ze střechy a sváděná do cisterny či sudu, následně použita jako voda pitná, je možné tuto vodu odebírat ze střechy po třech velkých deštích nebo po důkladném opláchnutí střešních šablon po jejich montáži.

JMÉNO PŮVODNÍHO MAJITELE:

JMÉNO NÁSLEDNÉHO MAJITELE:

ADRESA, KDE JE STŘECHA INSTALOVÁNA:

VÝROBEK:

BARVA:

PLATNOST ZÁRUKY OD:

ČÍSLO ZÁRUČNÍHO LISTU:

DISTRIBUTOR:

**VEKAMAF s.r.o., Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8, IČ:
48535630**

Jak se starat o střešní krytinu:

1. Neměli byste chodit po krytině, pokud to není přímo nutné. Abyste se vyhnuli riziku promáčknutí nebo jiného poškození vaší střešní krytiny, noste boty s měkkou podrážkou a stoupejte do vodního kanálu každé střešní šablony v místě, kde je střešní šablona podpírána latí.
2. Na určitých místech a za určitých podmínek může na střešní krytině vyrůst lišejník nebo řasa. Společnost doporučuje, aby se porost řasy či lišejníku odstranil postřikem s příměsí vhodného algicidního přípravku. S vaším distributorem se poraďte o zajištění vhodného čistícího materiálu a o volbě vhodné metodiky jeho aplikace.

TABULKA A
ZÁRUKA NA ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

Rok	Příspěvek společnosti	%	Příspěvek Kupujícího (majitele)	%
1-25	"	100%	"	0
26	"	50%	"	50%
27	"	48%	"	52%
28	"	46%	"	54%
29	"	44%	"	56%
30	"	42%	"	58%
31	"	40%	"	60%
32	"	38%	"	62%
33	"	36%	"	64%
34	"	34%	"	66%
35	"	32%	"	68%
36	"	30%	"	70%
37	"	28%	"	72%
38	"	26%	"	74%
39	"	24%	"	76%
40	"	22%	"	78%
41	"	20%	"	80%
42	"	18%	"	82%
43	"	16%	"	84%
44	"	14%	"	86%
45	"	12%	"	88%
46	"	10%	"	90%
47	"	8%	"	92%
48	"	6%	"	94%
49	"	4%	"	96%
50	"	2%	"	98%
51 a poté	"	0	"	100%